



Productos y servicios

Impresoras

Según el tipo de suministro

Según el tipo de impresora

- Impresoras desktop
- Impresoras industriales
- Impresoras de tarjetas
- Impresoras portátiles
- Impresoras con identificación por radiofrecuencia (RFID)
- Impresoras para kioscos
- Motores de impresión

Soluciones de localización

Servicios

Suministros

Accesorios

Software

Piezas de impresora

¿Necesita ayuda en su elección?

[SELECTOR DE IMPRESORA](#)

Vistos recientemente

Impresoras para kioscos | Kiosco de autoservicio | Zebra Technologies
Impresoras portátiles Serie RW
Impresoras de Tarjetas | Identificación segura | Zebra Technologies

IMPRESORAS DE RECIBOS PARA KIOSCOS KR203



Aumente la productividad y reduzca la supervisión y el mantenimiento de la impresora con las impresoras para kioscos rentables y confiables, ideales para muchas aplicaciones:

- Imprime recibos legibles de alta calidad.
- El montaje flexible y de tamaño pequeño significa que puede colocar estas impresoras para kioscos en cualquier lugar.

¿Le interesa este producto?

[BUSCAR UN SOCIO](#)

[COMUNÍQUESE CON ZEBRA](#)

Industria

- Gobierno
- Servicios de salud
- Venta al por menor
- Servicios

Utilizado para:

- Impresión de cupones/vouchers
- Facturas y recibos
- Autoservicio

Productos relacionados

Especificaciones

Soporte y descargas

KR203



Características estándar

- Impresión con sistema térmico directo
- Conectividad USB
- Guía de salida con detector de extracción

Más características estándar

- Cortador de guillotina
- Carga de suministro automática
- Montaje de suministros flexible

Especificaciones de la impresora

Resolución: 203 dpi (8 puntos por mm)

Ancho de impresión

- 58 mm (2,3 ")
- 60 mm (2,4 ")
- 80 mm (3,1 ")
- 82,5 mm (3,3 ")

Longitud de impresión: 92 mm (3,6 ") a 600 mm (23,6 ")

Velocidad de impresión: 152 mm (6 ") por segundo

Características de los suministros

Diámetro máximo del rollo: 250 mm (9,8 ")

Diámetro central: 25 mm (1 ")

Grosor del suministro: 0,054 mm (0,002 ") a 0,11 mm (0,004 ")

Tipos de suministro: En rollo o en zig-zag

Características de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento TD: Temperatura de funcionamiento: 0 °C (32 °F) a 50 °C (122 °F)

Temperaturas de almacenamiento de térmica directa: -30 °C (-22 °F) a 65 °C (149 °F)

Humedad operativa: 10% a 95% de humedad relativa sin condensación

Eléctricas: 24 V de CC, ± 5%, promedio 2 A durante la impresión

Características físicas

Ancho: 107 mm (4,2 ")

Altura: 69 mm (2,7 ")

Profundidad: 145 mm (5,7 ")

Peso: 1,1 kg (2,4 lb)

Características de la impresora para kioscos

Ancho máx./min. del recibo: 82,5 mm (3,3 in)/58 mm (2,3 in)

Altura máx./min. del recibo: 600 mm (23,6 ") a 92 mm (3,6 ")

[Volver al inicio](#)